

シリコン除去剤

ダビンチ

特 長

- 石材に付いたシリコンを石材をいためずに除去できます。
(大理石の鏡面に使用すると艶が落ちることがあります。)

用 途

- 石材に塗布した浸透性シリコン、塗膜性シリコンの除去。

使用 方法

- ① 施工面のゴミ、ホコリ等を予め除去してください。
- ② 剥離しない箇所や周辺基材を養生してください。
- ③ 除去したいシリコンの箇所にダビンチの原液～3倍液をむらなく塗布します。
- ④ その上にビニールなどでラップし1～6時間放置します。
シリコンの除去を確認してから、ダビンチを一度回収してから充分に水洗いしてください。
- ⑤ シリコンが残ったときは、③④の作業を繰り返してください。

※水洗いが不十分な場合は、シリコンが乾きませんのでご注意ください。

使用上の注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
 - ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上採用ください。
塗装面に使用する場合は、塗装面を侵す場合がありますので予め目立たない場所でテストしてからお使いください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
 - ③ 希釈するときは水道水をお使いください。
 - ④ ガラス、アルミサッシ等についた時は、速やかに水洗いをしてください。
 - ⑤ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
 - ⑥ 作業するときは換気をよくして、保護マスク、保護メガネ、保護手袋をお使いください。
 - ⑦ 手や皮膚や衣類等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。
 - ⑧ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
 - ⑨ 皮膚に付いたときは、速やかに水で洗いしてください。
 - ⑩ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。
運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
 - ⑪ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。
開封後はなるべく早くご使用ください。
 - ⑫ 用途以外には使わないでください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
 - 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

標準使用量 3～8 m²/

業務用

40・180



施工前



施工後


株式会社ミヤキ

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須 恵 工 舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
 URL: www.miyaki.com

営業所

札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島

取扱店

2007.09.5T

