

# Fコート



## 特長

- 再汚染防止。フッ素樹脂の滑らかな被膜が汚れの再付着を防止します。
- 汚れても容易に除去できるのでメンテナンスの負担を軽減します。

## 用途

- ステンレス
- アルミ
- FRP
- タイル
- 硬質プラスチック
- ホーロー
- 陶器(洗面台・便器)

## 使用できない基材

- 金・銀などの貴金属製品
- 浸透する素材
- 軟質プラスチック
- メッキ製品

## 使用方法

- ① 基材表面の砂、泥、ホコリ等が残っていると傷の原因になりますので十分に水洗いして取り除いてください。
  - ② 施工しない箇所は予めマスキングしてください。
  - ③ 適量をウエス、タオルなどにとりず。
  - ④ 施工箇所に薄く付けて軽く擦ります。
  - ⑤ 汚れを除去できたか確認後、乾いた布で拭き上げてください。
- ※ 汚れが落ちないときは、③ ④の作業を繰り返してください。  
 ※ 栓を閉めて上下によく振ってからお使いください。

標準使用量 30~50 ml/Kg

## 使用上の注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
  - ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
  - ③ Fコートは原液のままお使いください。
  - ④ **スプレー施工は絶対にしないでください。**
  - ⑤ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、異常を感じた場合には医師にご相談ください。
  - ⑥ 皮膚に付いたときは、速やかに水洗いしてください。
  - ⑦ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
  - ⑧ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
  - ⑨ 用途以外には使わないでください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
  - 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。



**業務用**

1Kg・4Kg・16Kg



**株式会社三やき**

■ 取扱店

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
 須恵工舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341  
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
 URL: www.miyaki.com

営業所

札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一、  
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一  
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島