

F★★★★

木材用浸透性保護剤・防汚剤

**MIYAKI**  
REFRESH & PROTECT

# 木肌一番

REFRESH & PROTECT



暮らし新鮮木の香さわやか

木は生きています。いつまでも美しくありたいと思っています。ちがいがありません。木肌一番で汚れ、ぬめりをシャットアウト

木肌一番3回塗布(8ヶ月使用)



木肌一番を塗布したスノコは、8ヶ月使用後も変色、カビ、ぬめりは殆ど認められませんでした。

無塗布(8ヶ月使用)



無塗布のスノコは1ヶ月で灰化変色し、8ヶ月では黒カビ、ぬめりが出ました。

# 木肌一番

## 特 長

- 木肌一番は乾燥時間が（30分～1時間）が速く、作業性が良く塗りムラができません。
- 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。
- 塗膜を形成しないので、木の香りを保ちます。
- 撥水性、撥油性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水ぶきで落とすことができます。
- 木材の吸水率を著しく低下させ、腐食、ぬめりの発生を防止・抑制します。

## 用 途

- 木製風呂、スノコ、桶、浴室の天井・壁・床など、白木の保護及び汚れ防止。

## 使用 方法

- ① 塗布面に付いた汚れ、ゴミ、油分、ワックス等は木肌美人の浸透を阻止するため、よく洗浄して取り除いてください。洗浄後は十分に乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布するとシミ、色ムラ、白化の原因となります。
- ② ハケ、ローラー、ディッピング等で木肌一番を塗布してください。
- ③ 30分～1時間位乾燥させて、再度木肌一番を塗布してください。
- ④ 気温によって多少異なりますが、塗布後約24時間は塗布面に水や雨がかからないようにご注意ください。

標準使用量15㎡/ℓ（2回塗り）



業 務 用

4ℓ・16ℓ

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	M12004
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp

## 使用上の注意

- 揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。
- ① 木肌一番は引火性の物質です。MSDSを良く読み、作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。
  - ② スプレー施工は絶対にしないでください。
  - ③ 古家のあく洗い後に木肌一番を塗布すると、少し色もどりすることがありますので、あく洗いを白めに仕上げてください。
  - ④ ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。木材や施工条件によってシミ、ムラが発生する場合がありますので本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。
  - ⑤ 木肌一番は原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
  - ⑥ 下記の様な場合は塗りムラや白化の原因になりますので、各要因を改善してから使用してください。

施工条件や施工環境上のトラブル原因	改善策一例
基材が十分に乾燥していない。	充分に乾燥時間を取ってから使用してください。
梅雨時等の湿度が極端に高い。	扇風機・除湿機等を使用し施工環境を改善してから使用してください。
夏季の炎天下等、基材温度が40℃を超える。	施工する時間帯等を調整する等の対策を施してから使用してください。
気温が5℃以下の時や冬季の早朝など霜が降りる様な環境。	ジェットヒーター等を使用し施工環境を改善してから使用してください。

- ⑦ 溶剤が蒸発してしまうと反応固着が終わりません。
- ⑧ 塗布後24時間は、水がかからないようにしてください。
- ⑨ 作業に使用した機材、容器等はシンナーで洗浄してください。
- ⑩ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑪ 皮膚や衣類等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- ⑫ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑬ 取扱い作業中は、局所排気装置を設け、換気をよくして作業してください。
- ⑭ 容器から出すときは、こぼさないように注意してください。一度別の容器等に移した液はもとの缶に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑮ 取扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒マスク又は送気マスク、保護メガネ、保護手袋、保護エプロン等を着用してください。
- ⑯ 取扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑰ 用途以外には使わないでください。

## 性 状

外 観	無色透明
成 分	特殊シリコーン
溶 剤	第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ
取り扱い	火気厳禁
貯 蔵 性	1年（30℃以下密閉状態で保管）
※食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（厚生省公示第20号）に適合	

●製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。



株式会社ミヤキ  
 本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
 須恵工舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341  
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
 URL: www.miyaki.com

営業所  
 札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一  
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一  
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島

取扱店

2007.09.5T