

強力石材用洗剤

インパラス

用途

- エフロレッセンス（エフロ・白華・はなたれ）、温泉スケールの除去。
- 御影石、タイルに付着した水アカ・シミの除去。

使用方法

■ 石材の変色・水アカ・シミの洗浄方法

- ① 施工面全体を、水で十分に濡らしてください。
- ② 汚れに応じてインパラスの原液～5倍希釈液を、ハケ、ブラシ、ローラー、モップ等で均一に塗布してください。
- ③ 3～5分後、ブラシ等でこすりながら水洗いしてください。

■ エフロレッセンス（エフロ・白華・はなたれ）、温泉スケールの除去方法

- ① 堆積した温泉スケール、エフロの場合は、Lハンマー、ケレン等である程度エフロを削り落としてください。
- ② タイル目地には充分水をかけてください。
- ③ インパラスの原液～3倍希釈液を、ハケ、ブラシ等で塗布してください。
- ④ 塗布と同時に中和反応が起こり、エフロが溶け出して落ちます。この作業をくり返してください。
- ⑤ 充分な水洗いをしてください。

※ インパラスを塗ったまま長時間放置しておくとも表面を傷める恐れがありますのでご注意ください。

※ インパラスは酸性タイプの洗剤ですので、中和が必要なときは弊社中和剤『ソフター』をご使用ください。

※ 中和した後は充分水洗いしてください。

※ 濃い濃度での一度洗いより、薄い濃度での二度、三度洗いのほうが良い仕上がりが得られます。

標準使用量 5～10 ml/㎡

使用上の注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ 大理石には使用しないでください。御影石の鏡面は艶ほけすることがあります。
- ④ ガラス、アルミサッシ、金属等を腐食しますのでついたときは速やかに水洗いをしてください。
- ⑤ 作業をするときは換気をよくして、保護マスク、保護メガネ、保護手袋をお使いください。
- ⑥ 希釈するときは水道水をお使いください。
- ⑦ インパラスは、酸性の洗剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- ⑧ 芝、植木等にかかったときは、速やかに充分な水洗いをしてください。
- ⑨ 手や皮膚や衣類などに付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- ⑩ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑪ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑫ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑬ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑭ 用途以外には使わないでください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

業務用

40・180


株式会社ミヤキ

取扱店

2007.08.5T

本社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須恵工舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
 URL: www.miyaki.com

営業所

札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島