

石材用洗剤

イシクリン



特 長

- 石材に付着したシミ、汚れ、油、非樹脂系ワックス等に対して強力な浸透力、乳化力、漂白力、優れた分散力で石材を傷めずに洗浄します。

用 途

- 大理石、御影石、擬石、コンクリート、タイル、セメント目地等の洗浄。
- 日常清掃、定期清掃における石材床の洗浄。
- ※ 頑固な水垢、油シミ、サビ汚れ等には弊社洗剤ピカソ、オリーブをご使用ください。

使用方法

- ① 基材を水洗いして表面の土砂等の堆積汚れを除去してください。砂がついたまま洗浄作業を行うと石材に傷が付く場合があります。
- ※ ワックス等が塗布してある場合は、ワックスを剥離してください。
- ② イシクリンの原液～5倍に水道水で希釈した混合液をハケ、ブラシ、ローラー、モップ等で均一に塗布してください。
- 希釈の目安は部分的なシミのときは、原液～5倍希釈、日常清掃または定期清掃のときは10倍～20倍でお使いください。
- ※ 使用分量だけをポリまたはプラスチック容器(金属は腐食します)に入れてお使いください。
- ※ 幅木等の金属部分を養生してください。
- ③ 5～10分放置後、ナイロンタワシ、ブラシ等でこすりながら水洗いしてください。
- ポリッシャー洗浄するときは、御影石バーナー仕上げや磁器タイルには、ナイロンブラシをお使いください。御影石鏡面仕上げなど艶のある石材床面には、傷のつかない白か赤バットをお使いください。
- ※ 1回の作業で汚れが残るときは上記作業を繰り返してください。汚れが落ちたら充分な水洗いをしてください。

標準使用量 5～10 ml/㎡

使用上の注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ イシクリンは、酸素系漂白剤を使用していますので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。
- ④ イシクリンを塗布してから長時間放置しますと乳化剤が蒸発してしまい油シミになりますので塗布面を乾燥させないようにして、汚れが落ちたら速やかに充分な水洗いをしてください
- ⑤ 作業をするときは換気をよくして、保護マスク、保護メガネ、保護手袋をお使いください。
- ⑥ 希釈するときは水道水をお使いください。
- ⑦ ガス抜きキャップ仕様のため、イシクリンを横倒しにすると液漏れしますのでご注意ください。
- ⑧ 芝、植木等にかかったときは、速やかに充分な水洗いをしてください。
- ⑨ 手や皮膚や衣類などに付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- ⑩ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑪ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑫ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑬ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑭ 用途以外には使わないでください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

業務用

40・180


株式会社ミヤキ

取扱店

2007.09.5T

 本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須 恵 工 舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
 URL: www.miyaki.com

営業所

 札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島