

# 2WAY (木材用・石材用) 補修マジック



補修用品の使い方  
ビデオ付

## 特長

- スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。
- 耐熱性、耐水性、耐薬品性、耐腐食性に優れ、室内、屋外で使うことができます。
- 硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。
- 硬化後は着色したり、塗装することができます。
- 硬化時間は20～30分と速乾性です。
- 肉ヤセや、はがれがありません。

## セット内容

- カラーパウダー
- 専用パレット
- 石材用スティックパテ
- 木部用スティックパテ
- 着彩筆(木目書兼用)
- パウダー密着液
- 密着液小分け容器
- ラッカーうすめ液
- サンドペーパー
- 補修専用スクレーパー
- マスキングテープ
- 補修用品の使い方ビデオ

## 用途

- 木材用**
  - 建築用(内外)家具、木工全般の補修。
  - 節穴、釘穴、ねじ穴、かきキズ、割れ、欠け、腐れ穴、虫穴、すき間などの補修充てん。
- 石材用**
  - 大理石、御影石等、建築用石材の補修。
  - かきキズ、割れ、欠け、穴、すき間などの補修充てん。

木材用




■補修前




■補修後

●白木系(杉、桐、桧等)はカラーパウダーNo.1・2・8を使って着色します。

石材用



■補修前



■補修後

●御影石はカラーパウダーNo.1・9・12を使って着色します。

使用方法

### 木材用



1 スティックパテを必要な量だけ、カッターで輪切りにします。



2 指先か、パレットの上でヘラなどを使って十分に練ります。  
(パテ自体にカラーパウダーを練り込み、着色することもできます。)



3 指先を水で濡らし、傷の部分によく練ったパテを少量ずつこすりつけるようにして盛っていきま。速乾性ですので20分以内に欠落箇所に入れてください。



4 そのまま自然乾燥で20～30分待ちます。急ぐときはドライヤーをお使いください。乾燥したら、カッターで余分な部分をカットします。又はサンドペーパーを使って木部と凹凸がないように仕上げます。



5 カラーパウダーを使って着色し、筆を使って木目を書いて最終仕上げをします。

### 石材用




1 スティックパテを必要な量だけ、カッターで輪切りにします。



2 指先か、パレットの上でヘラなどを使って、十分に練ります。  
(パテ自体にカラーパウダーを練り込み、着色することもできます。)



3 指先を水で濡らし、傷の部分によく練ったパテを少量ずつこすりつけるようにして盛っていきます。そのまま自然乾燥で20～30分待ちます。急ぐときはドライヤーをお使いください。



4 乾燥したら、カッターで余分な部分をカットします。又はサンドペーパーを使って石部と凹凸がないように仕上げます。カラーパウダーを使って着色し、筆を使って石目を書いて最終仕上げをします。



取扱店

本社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
須恵工舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341  
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081

営業所  
札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一  
東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一  
神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島