

タイル・御影石・外壁用特殊洗剤

# ピカソ

## 用途

- タイル、御影石、外壁材に付いた鉄サビ、水アカ、汚れ落とし。

## 使用方法

- ① 施工面全体を水で十分に濡らしてください。
  - ② 汚れに応じてピカソの原液～5倍希釈液を薬品ハケ、ブラシ、ローラー等で塗布してください。
  - ③ 5～10分後ブラシ等でこすりながら充分に水洗いをしてください。
- ※ 濃い濃度での一度洗いより、薄い濃度での2～3度洗いの方が良い仕上がりが得られます。
- ※ ピカソは酸性タイプの洗剤ですので、中和が必要な時はソフターをご使用ください。



施工前



施工後

## 使用上の注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ ピカソを塗布したまま長時間放置しておくとも基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- ④ 大理石、御影石の鏡面、ラスタータイル、パールタイル、玄昌石には使用しないでください。(艶ほけします。)
- ⑤ ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食しますので、付着した時は速やかに水洗いしてください。
- ⑥ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑦ ピカソは酸性タイプの洗剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- ⑧ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- ⑨ 取り扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
- ⑩ 取り扱い中は、必要に応じて防毒マスク又は送気マスク、保護メガネ、不浸透性の保護衣、長靴及び保護手袋を着用してください。
- ⑪ 口や目に入った時は、速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑫ 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い、医師の診察を受けてください。
- ⑬ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑭ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。
- ⑮ 開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑯ 用途以外には使わないでください。

業務用

40・180

標準使用量 15㎡/ℓ



ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。  
製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

 **株式会社ミヤキ**

取扱店

本 社: 福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
須 恵 倉: 福岡県粕屋郡須恵町植木1341  
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
URL : [www.miyaki.com](http://www.miyaki.com)

営業所  
札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一  
東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一  
神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島