

F★★★★  
 ガラスの水あか・油膜・汚れ防止剤

# ビイドロ



### 用途・特長

- ガラスの水アカ、油膜、鱗状痕（白やけ）、汚れ防止。
- 超撥水効果（車、電車、バス、船舶、ビル外面等）

### 使用方法

- ① 塗布前に、処理面の汚れ、油分、ワックス等をよく洗浄し取り除いてください。洗浄後は、十分に乾燥させてください。
- ② 不織布、ウエス、ローラー等でうすくのぼしながら均一に塗布してください。
- ③ 2～3分後、乾いたきれいなウエス等でよく空拭きしてください。
- ④ 塗布後、1～2時間は、水がかからないようにしてください。

 標準使用量 100 ~ 120m<sup>2</sup>/ℓ

### 使用上の注意

揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

- ① ビイドロは引火性の物質です。MSDSを良く読み、作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。
- ② **スプレー施工は絶対にしないでください。**
- ③ ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。施工条件によって塗りムラが発生する場合がありますので本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ④ ビイドロは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- ⑤ 塗布後1～2時間位は、水がかからないようにしてください。
- ⑥ 作業に使用した機材、容器等はシンナーで洗浄してください。
- ⑦ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑧ 皮膚や衣類等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- ⑨ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑩ 取扱い作業中は、局所排気装置を設け、換気をよくして作業してください。
- ⑪ 容器から出すときは、こぼさないように注意してください。一度別の容器等に移した液はもとの缶に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑫ 取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒マスク又は送気マスク、保護メガネ、保護手袋、保護エプロン等を着用してください。
- ⑬ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑭ 用途以外には使わないでください。

業務用

1ℓ・4ℓ・16ℓ



(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	M12015
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp

### 性 状

外 観	無色透明	取り扱い	火気厳禁
成 分	フッ素とシリコンの混合体	貯 蔵 性	1年(5～30 密閉状態で保管)
溶 剤	第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ	食品の器具及び容器包装に対する規格基準(厚生省告示第20号)に適合	

製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。


**株式会社ミヤキ**

取扱店

2007.09.5T

本 社: 福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
 須 恵 工 舎: 福岡県粕屋郡須恵町植木1341  
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
 URL : www.miyaki.com

営業所  
 札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一  
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一  
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島